DISPENSA ELETRÔNICA N.º 004/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 088/2026

ANEXO II
PROPOSTA E PREÇOS

ORGÃO LICITANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE LICITANTE		
NOME FANTASIA: **ADRIANO CAPELETTI ENERGY SET**		
RAZÃO SOCIAL: **ADRIANO CAPELETTI ENERGY SET**		
CNPJ: **22.292.126/0001-10**	INSC ESTADUAL: **257626492**	OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL? **(X) SIM ( ) NÃO**
ENDEREÇO: **AV FAHDO THOME, 2010**		CEP: 89.504-690
BAIRRO: **MUNICIPIOS**	CIDADE/ESTADO: **CAÇADOR-SC**	
TELEFONES: **(49) 3567-9535 - (49) 9.9814-6079**	E-MAIL: **contato@energyset.com.br**	
AGENCIA BANCARIA: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**	Nº AGENCIA: **0572**	Nº CONTA CORRENTE: **4090-3**

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL LICITANTE	
Responsável Legal: **ADRIANO CAPELETTI ENERGY SET**	TELEFONE: **(49) 9.9994-6850**
RG: **5.327.286**	CPF: **078.387.259-33**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	CAIXA ACÚSTICA ATIVA VERTICAL. Caixa acústica ativa tipo coluna (vertical) para sonorização profissional, com sistema de amplificação integrada. Configuração acústica composta por 04 (quatro) alto-falantes de 6” (seis polegadas) e 01 (um) driver de compressão de 1” (uma polegada) para altas frequências. O sistema deve apresentar potência de no mínimo de 1000 WRMS e máximo 1200 WRMS. Deve possuir suporte tipo copo para haste ou sistema equivalente de fixação destinado à reprodução de áudio em ambientes internos e externos, painel traseiro com conexões de áudio profissionais (XLR ou P10) e alimentação bivolt.	UND	2	R$ 10.555,00	R$ 21.110,00

2	CAIXA ACÚSTICA ATIVA TIPO SUBWOOFER. Caixa acústica ativa tipo subwoofer para sonorização profissional, com sistema de amplificação integrada. Configuração acústica composta por 01 (um) altofalante de 18" (dezoito polegadas) voltado para a Reprodução de frequências graves e subgraves. O sistema deve apresentar potência de, no mínimo, 1500 WRMS e máximo 3000WRMS. O painel do amplificador integrado deve possuir sistema de alimentação bivolt, conexões de entrada e saída de áudio profissionais do tipo XLR (para sinal de linha) e saída de potência do tipo Speakon para alimentação de caixa passiva. O gabinete deve ser construído em material de alta resistência mecânica, apresentando grade frontal de proteção em aço, sistema de encaixe/rebaixo na superfície para empilhamento seguro de outra unidade, suporte tipo copo (flange) na sua superfície superior para fixação de haste ou pedestal de extensão. Equipamento destinado à reprodução de áudio em ambientes internos e externos.	UND	2	R$ 9.675,00	R$ 19.350,00
3	CAIXA ACÚSTICA PASSIVA TIPO SUBWOOFER. Caixa acústica passiva tipo subwoofer para sonorização profissional, projetada para operar em conjunto com sistema ativo compatível. Configuração acústica composta por 01 (um) alto-falante de 18" (dezoito polegadas) voltado para a reprodução de frequências graves e subgraves. O equipamento deve apresentar capacidade de suporte a uma potência de, no mínimo, 1500WRMS. O gabinete deve ser construído em material de alta resistência mecânica, apresentando grade frontal de proteção em aço, sistema de encaixe/rebaixo na superfície para empilhamento seguro de outra unidade e suporte tipo copo (flange) na sua superfície superior para fixação de haste ou pedestal de extensão. O painel traseiro deve dispor de conexões profissionais de entrada de sinal de potência (padrão Speakon). Equipamento	UND	2	R$ 5.122,00	R$ 10.244,00

	destinado à reprodução de áudio em ambientes internos e externos				
4	MESA DE SOM. Mesa de som digital para sonorização profissional, com arquitetura de processamento digital de áudio. O equipamento deve possuir, no mínimo, 20 (vinte) canais de entrada físicos equipados com conexões de áudio profissionais (XLR e/ou P10), além de saídas auxiliares e saídas master principais configuráveis. Deve apresentar interface de áudio USB integrada para gravação e reprodução de áudio via computador ou dispositivo de Armazenamento. O sistema deve possuir conectividade de rede sem fio (via porta Ethernet para roteador externo ou módulo integrado) para controle remoto total de mixagem, processamento, equalização e efeitos através de aplicativos compatíveis com tablets e smartphones. Painel com controles intuitivos, processamento de dinâmica (compressor/gate) e equalização por canal. Alimentação bivolt automática. Equipamento destinado ao controle, mixagem e processamento de sinais de áudio em ambientes internos e externos.	UND	1	R$ 6.184,00	R$ 6.184,00
5	SUPORTE MÓVEL. Suporte móvel para transporte, elevação e sustentação de subwoofer, compatível com as dimensões do equipamento de destino. A estrutura poderá ser fornecida em formato de plataforma plana fechada ou em formato de quadro estrutural vazado, confeccionada em material de alta resistência mecânica (como aço carbono, madeira compensada naval de alta densidade ou equivalente técnico), com acabamento anticorrosivo OU antiderrapante. Para garantir a estabilização do equipamento e mitigar o deslocamento decorrente das vibrações sonoras (subgraves), o suporte deverá apresentar, obrigatoriamente, um dos seguintes sistemas de segurança: a) rebaixos/encaixes na superfície superior da plataforma; ou b) abas laterais/guias de	UND	2	R$ 880,00	R$ 1.760,00

	contenção mecânica fixadas na estrutura do quadro para travamento da caixa. O item deve ser equipado com 4 (quatro) rodízios industriais giratórios reforçados, montados em suporte de aço, com rodas de alta resistência (poliuretano, borracha).						
6	HASTE PARA COLUNA ACÚSTICA. Haste prolongadora/extensora para sonorização profissional, confeccionada em material metálico de alta resistência (alumínio estrutural, aço ou ferro), destinada à interligação e suspensão de caixa acústica vertical acima do subwoofer. O acessório deve possuir diâmetro comercial padrão de 35mm, sendo totalmente compatível com suportes do tipo copo (flange) instalados nas caixas de som do sistema. Deve garantir o travamento firme, o alinhamento vertical e a estabilidade do sistema contra vibrações acústicas.	UND	2	R$	186,00	R$	372,00
7	CABO JUMPER. Cabos para interligação de sistema de aúdio, compatível com caixas acústicas; equipado com conectores padrão SpeakON 4 vias de 2,5mm² (conforme a necessidade de pinagem do sistema de caixas fornecido) com no mínimo 1.5m, destinado à transmissão de sinal de áudio entre os componentes do sistema de sonorização.	UND	2	R$	114,00	R$	228,00
8	CABOS DE SISTEMA. Cabo de sinal de áudio profissional balanceado para aplicações de longo alcance, confeccionado com condutores internos em cobre puro com bitola de, no mínimo, 2x 0,30mm². Deve possuir blindagem interna contra interferências eletromagnéticas e ruídos externos, com revestimento externo emborrachado de alta flexibilidade e resistência mecânica. O cabo deve vir montado de fábrica e ser equipado em suas extremidades com conectores profissionais padrão XLR de 3 polos, sendo 01 (um) conector Macho e 01 (um) conector Fêmea, ambos com sistema de trava rápida de segurança. Comprimento total do cabo de, no	UND	4	R$	138,00	R$	552,00

	mínimo, 10 (dez) metros. Destinado à condução de sinal de áudio de alta fidelidade entre a mesa de som e os componentes ativos do sistema de caixas acústicas.				
VALOR TOTAL:				**R$**	**59.800,00**
VALOR TOTAL POR EXTENSO: CINQUENTA E NOVE MIL E OITOSCENTOS REAIS.					

Eu, ADRIANO CAPELETTI, portador(a) do RG n.º 5.327.286 e CPF n.º 078.387.259-33, abaixo assinado(a), na qualidade de Responsável Legal da proponente ADRIANO CAPELETTI ENERGY SET, CNPJ n.º 22.292.126/0001-10, para fins do disposto no Aviso de contratação direta de Dispensa de Licitação, **DISPENSA ELETRÔNICA N.º 004/2026, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 088/2026**, **DECLARO** que:

I. Estão inclusas no valor cotado todas as despesas e, bem como, todos os tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários e comerciais e, ainda, os gastos com transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas.

II. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 dias, a contar da data de sua apresentação.

Caçador – Santa Catarina, 30 de Julho de 2026.

Pessoa Jurídica

Nome do Representante: **ADRIANO CAPELETTI**

CPF do Representante: **078.387.259-33**

ADRIANO CAPELETTI:07838725933 Assinado de forma digital por ADRIANO CAPELETTI:07838725933 Dados: 2026.07.30 15:25:10 -03'00'

Assinatura do Representante

Carimbo do CNPJ

ADRIANO CAPELETTI ENERGY SET:22292126000110 Assinado de forma digital por ADRIANO CAPELETTI ENERGY SET:22292126000110 Dados: 2026.07.30 15:26:25 -03'00'

DISPENSA ELETRÔNICA N.º 004/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 088/2026

FICHA TECNICA
TECNICA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	IMAGEM
1	CAIXA ACÚSTICA ATIVA VERTICAL (Caixa Acústica Ativa Line 4x6" 1000W LV6.1000A). ESPECIFICAÇÃO TECNICA: Configuração: 4 alto-falantes de 6" e 1 driver de compressão de 1”. Potência: Requisito de 1000 WRMS a 1200 WRMS de amplificação integrada. Conectividade: Painel com conexões profissionais XLR/P10. Alimentação: Sistema bivolt automático. Instalação: Suporte tipo copo/haste para uso versátil em ambientes variados. (Imagem meramente ilustrativa)	
2	CAIXA ACÚSTICA ATIVA TIPO SUBWOOFER. (Caixa Acústica Ativa Sub Woofer 1x 18" (1500W) TOP): ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 1 - Alto falante Subwoofer 18" / 97,5db Resposta de frequência: 32Hz - 250hz Potencia : 1500W Max Entrada e saída auxiliar XLR (sinal) Monitor Clip e Limiter Integrados Crossover: 50-150Hz Voltagem: 100-240v Ventilação forçada (cooler) Obs: Esta versão não toca caixa passiva Confecção em MDF ou Compensado Naval Pintura especial Largura: 56cm, altura: 58cm, profundidade 68cm PESO: 50KG (Imagem meramente ilustrativa)	

3	CAIXA ACÚSTICA PASSIVA TIPO SUBWOOFER. (Caixa Acústica Passiva Sub Woofer 18" 800W SW18.800P Compact): ESPECIFICAÇÃO TECNICA: 1 - Alto falante Subwoofer 18" / 96db Potencia maxima aplicável: 800W Impedância: 4/8 ohms Resposta de frequência: 32Hz - 250hz Conectores Speakon Confecção em MDF Ou Compensado Naval Pintura especial Conector Speakon Suporte (copo) para haste Largura: 52cm, altura: 52cm, profundidade 74cm Peso: 35kg (Imagem meramente ilustrativa)	
4	MESA DE SOM. (Mesa De Som Digital Waldman Mtx-20 Mixer 20 Canais) ESPECIFICAÇÃO TECNICA: Tipo de console: Digital; Tipos de alimentação: AC, Automático, Bivolt; Com alimentação fantasma: Sim; Com efeitos: Sim; Principais efeitos incluídos: Delay, Hall, Reverb; Conectores: Combo, Ethernet, P10, RCA, USB, XLR; Quantidade de canais: 20; Conectividade: Ethernet, HTML5, Touch-Screen, USB-B, WiFi. (Imagem meramente ilustrativa)	
5	SUPORTE MÓVEL. ESPECIFICAÇÃO TECNICA: Dimensões: do produto (A x L x P): 206 x 457 x 453mm Dimensões da embalagem (A x L x P): 266 x 517 x 513mm Cor: Preto Material: Rodízio PU para serviço pesado de 100mm. Dois fixos, dois omnidirecionais com freios. (imagem meramente ilustrativa)	
6	HASTE PARA COLUNA ACÚSTICA. (Suporte Prolongador Barra Pole 1,00m a 1,37m | Conexão de Caixas M20 | 3,5 cm | Aço | Preta). ESPECIFICAÇÃO TECNICA: Material de Alta Performance: Fabricado em aço robusto para máxima durabilidade. Ajuste de Altura: Regulagem segura em 3 estágios, de 100 cm a 137 cm, com pino de travamento. Conexão M20: Opção de conexão roscada M20 que reduz a inclinação e oscilação da caixa acústica. Versatilidade: Ideal para suportar caixas de altas frequências sobre subgraves. (Imagem meramente ilustrativa)	
7	CABO JUMPER. (Padrão SpeakON 4 vias de 2,5mm) ESPECIFICAÇÃO TECNICA: Tipo de Conector: Padrão SpeakON 4 vias nas pontas. Bitola do Fio: 2,5mm² para excelente condução de corrente elétrica. Comprimento Mínimo: 1,5 metro.Aplicação Principal: Transmissão de sinal de áudio de alta potência entre componentes de sonorização e caixas acústicas. (Imagem meramente ilustrativa).	

8	CABOS DE SISTEMA. (Kato 2x0,30 Cabo). ESPECIFICAÇÃO TECNICA: Fabricado em cobre eletrolítico SN; Veias cobertas com resina; Dupla blindagem (malha de cobre estanhado OFHC + fita de poliéster aluminizada); Capa final de PVC Emborrachado; Bitola de 2x0,30mm² (22AWG) Diâmetro externo: 6,00 mm. (Imagem meramente ilustrativa).	

Caçador – Santa Catarina, 30 de Julho de 2026.