ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR

CNPJ: 83.074.302/0001-31 AV. SANTA CATARINA, 195

C.E.P.: 89500-000 - CAÇADOR - SC

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Prefeito Municipal, Saulo Sperotto, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de licitações e/ou pela(o) pregoeira(o), resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Licitação nº: PR96/2019 b) Modalidade: Pregão

c) Data Homologação: 13/12/2019

d) Objeto da Licitação: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO, DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS, AUTARQUIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAÇADOR/SC

e) Fornecedores e itens declarados Vencedores (cfe. cotação):

13911 - HARMONIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME. (13.732.579/0001-29)

Data Adjudicação	Item	Material/Serviço	Unid. medida	Marca	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
13/12/2019	1	Fornecimento e instalação de forro de gesso acartonado, tipo ST (Standard, de uso geral em ambientes internos) em placas, dimensões: 60x60 cm, com espessura lateral de 30mm e central de 12,5 mm, não devem apresentar quebras, fissuras, trincas ou deformações; tirantes metálicos de aço galvanizado Ø16 (bitola bwg), e diâmetro mínimo	M2		375	98,00	36.750,00

		T					
		de 1,65 mm;					
		compósito fibroso					
		cola e pasta de					
		gesso; alçapão					
		para forro de					
		gesso acartonado					
40/40/0040		60 cm x 60 cm.	140	0.		100.00	00 000 00
13/12/2019	2	70928 -	M2	2	50	120,00	30.000,00
		Fornecimento e					
		instalação de forro					
		de gesso					
		acartonado, tipo					
		RU (resistente à					
		umidade) em					
		placas,					
		dimensões: 60x60					
		cm, com					
		espessura lateral					
		de 30mm e central					
		de 12,5 mm, não					
		devem apresentar					
		quebras, fissuras,					
		trincas ou					
		deformações;					
		tirantes metálicos					
		de aço					
		galvanizado Ø16					
		(bitola bwg), e					
		diâmetro mínimo					
		de 1,65 mm;					
		compósito fibroso					
		cola e pasta de					
		gesso; alçapão					
		para forro de					
		gesso acartonado					
		60 cm x 60 cm.					
13/12/2019	3	70929 -	M2	1/	50	128,00	19.200,00
10/12/2010		Fornecimento e	1012			120,00	10.200,00
		instalação de forro					
		de gesso					
		acartonado, tipo					
		RF (resistente ao					
		fogo) em placas,					
		dimensões: 60x60					
		cm, com					
		espessura lateral					
		de 30mm e central					
		de 12,5 mm, não					
		devem apresentar					
		quebras, fissuras,					
		trincas ou					
		deformações;					
		tirantes metálicos					
		de aço					
		galvanizado Ø16					
		(bitola bwg), e					
i .							
		diâmetro mínimo					

	1		ı	T	1	
		de 1,65 mm;				
		compósito fibroso				
		cola e pasta de				
		gesso; alçapão				
		para forro de				
		gesso acartonado				
40/40/0040	4	60 cm x 60 cm.	MO	4.405	00.00	440.050.00
13/12/2019	4	70927 -	M2	1.125	98,00	110.250,00
		Fornecimento e				
		instalação de forro				
		de gesso				
		acartonado, tipo				
		ST (Standard, de				
		uso geral em				
		ambientes				
		internos) em				
		placas,				
		dimensões:				
		60x60 cm, com				
		espessura lateral				
		de 30mm e central				
		de 12,5 mm, não				
		devem apresentar				
		quebras, fissuras,				
		trincas ou				
		deformações;				
		tirantes metálicos				
		de aço				
		galvanizado Ø16				
		(bitola bwg), e				
		diâmetro mínimo				
		de 1,65 mm;				
		compósito fibroso				
		cola e pasta de				
		gesso; alçapão				
		para forro de				
		gesso acartonado				
		60 cm x 60 cm.				
13/12/2019	5	70928 -	M2	750	120,00	90.000,00
		Fornecimento e			,	,
		instalação de forro				
		de gesso				
		acartonado, tipo				
		RU (resistente à				
		umidade) em				
		placas,				
		dimensões: 60x60				
		cm, com				
		espessura lateral				
		de 30mm e central				
		de 12,5 mm, não				
		devem apresentar				
		quebras, fissuras,				
		trincas ou				
		deformações;				
		tirantes metálicos				
		de aço				
I		3.90	L	1	-1	

		galvanizado Ø16 (bitola bwg), e diâmetro mínimo de 1,65 mm; compósito fibroso cola e pasta de gesso; alçapão para forro de gesso acartonado 60 cm x 60 cm.				
13/12/2019	6	Fornecimento e instalação de forro de gesso acartonado, tipo RF (resistente ao fogo) em placas, dimensões: 60x60 cm, com espessura lateral de 30mm e central de 12,5 mm, não devem apresentar quebras, fissuras, trincas ou deformações; tirantes metálicos de aço galvanizado Ø16 (bitola bwg), e diâmetro mínimo de 1,65 mm; compósito fibroso cola e pasta de gesso; alçapão para forro de gesso acartonado 60 cm x 60 cm.	M2	450	128,00	57.600,00
				Total	343	.800,00

Caçador, 13/12/2019

